

STK400 一般構造用炭素鋼鋼管 (JIS G 3444)

主な用途: 黒の場合、土木、建築、仮設、足場、くい、支柱、標識柱、ガードレール、フェンス、その他構造物
 ポストジंक(溶融亜鉛メッキ)の場合、農業資材、仮設材、標識柱、手すり、
 ローラーコンベア、パレットなど

ALLニスなし品(外径558.8UPはニス付となります。)

 品名・重量・サイ
 ↓

は常時在庫品です。

は品薄在庫品です。

は受注生産(15トン)です。

(溶融亜鉛メッキ)

サイズ			クロ						ポストジंक		
外径(mm)	肉厚(mm)	単重(kg/m)	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	5.5m	6m
318.5	6.0	46.2									
	6.9	53.0									
	7.9	60.5									
	9.0	68.7									
	10.3	78.3									
355.6	6.4	55.1									
	7.9	67.7									
	9.5	81.1									
	11.1	94.3									
	12.7	107									
406.4	6.4	63.1									
	7.9	77.6									
	9.5	93.0									
	12.7	123									
457.2	6.4	71.1									
	7.9	87.5									
	9.5	105									
	12.7	139									
508.0	6.4	79.2									
	7.9	97.4									
	9.5	117									
	12.7	155									
558.8	9.5	129									
609.6	6.4	95.2									
	7.9	117									
	9.5	141									

お問い合わせ


 大阪営業部: 06-6658-2155
 東京営業部: 03-5642-1255