



B C R 295 建築構造用冷間ロール成形角形鋼管（国土交通大臣認定）

主な用途：建築用（柱）

品名・重量・サイズ

外径(mm)	サイズ			クロ	
	肉厚(mm)	単重(kg/m)	R	12m	
150x150	6.0	26.2	15		
	9.0	37.7	23		
	12	48.1	30		
175x175	6.0	30.9	15		
	9.0	44.7	23		
	12	57.5	30		
200x200	6.0	35.6	15		
	8.0	46.5	20		
	9.0	51.8	23		
200x200	12	67.0	30		
	250x250	6.0	45.0	15	
		8.0	59.1	20	
9.0		65.9	23		
12		85.8	30		
14		98.5	35		
16		111	40		
300x300	6.0	54.4	15		
	8.0	71.6	20		
	9.0	80.1	23		
	12	105	30		
	14	120	35		
	16	136	40		
350x350	19	158	48		
	9.0	94.2	23		
	12	123	30		
	14	142	35		
	16	161	40		
	19	188	48		
400x400	22	214	55		
	9.0	108	23		
	12	142	30		
	14	164	35		
	16	186	40		
	19	218	48		
450x450	22	248	55		
	9.0	122	23		
	12	161	30		
	14	186	35		
	16	211	40		
	19	247	48		
500x500	22	283	55		
	12	180	30		
	14	208	35		
	16	236	40		
	19	277	48		
	22	317	55		
550x550	16	261	40		
	19	307	48		
	22	352	55		

注) 外側 R = 2.5t(肉厚) で計算しております。

は常時在庫品です。

は品薄在庫品です。

は受注生産(15トン)です。

お問い合わせ

大阪営業部：06-6658-2155
東京営業部：03-5642-1255